

Art.-Nr.

Gehäuse	1	1	1	2	2	2	3	4	5	5
Anzahl der Kontakte	3	4	6	4	8	12	17	25	35	52
L ø 2 mm	1	4	6		6	12	15	23	33	52
L ø 3 mm	2				2		2	2	2	
L ø 4 mm				4						

Gerätesteckverbinder (Stifte) – Kabelsteckverbinder (Buchse) – Kupplungssteckverbinder (Stifte)

Gerätestecker (Stifte) rund*	°536 753 006	°536 754 006	°536 756 006		°536 758 006	°536 762 006	°536 117 006	°536 125 006	°536 135 006	°533 706 006
Gerätestecker (Stifte) rechteckig	°038 351 006	°043 082 006	°038 355 006	°533 763 006	°038 356 006	°038 359 006	°038 322 006	°042 986 006	°043 001 006	°533 703 006
Kabelstecker (Buchse)	042 953 006	043 085 006	042 954 006	530 763 006	042 955 006	042 956 006	038 382 006	042 977 006	042 990 006	530 703 006
Kupplungsstecker (Stifte)	532 203 006	532 204 006	532 206 006	530 768 006	532 208 006	532 212 006	532 217 006	532 225 006	532 235 006	530 707 006
Kabelklemme Typ 3	630 135 006	630 135 006	630 135 006	630 138 006	630 138 006	630 138 006	630 155 006	630 155 006	630 175 006	630 175 006
Dichtung unter Gerätestecker (VPE 10)	536 945 006	536 945 006	536 945 006	536 946 006	536 946 006	536 946 006	536 947 006	536 126 006	536 136 006	536 136 006
Schutzkappe Gerätestecker	536 910 006	536 910 006	536 910 006	536 911 006	536 911 006	536 911 006	536 912 006	536 913 006	536 914 006	536 914 006
Schutzkappe Kabelstecker	532 260 006	532 260 006	532 260 006	532 278 006	532 278 006	532 278 006	532 262 006	532 263 006	532 264 006	532 264 006
Schutzkappe Kupplungsstecker	536 910 606	536 910 606	536 910 606							

Gerätesteckverbinder (Buchse) – Kabelsteckverbinder (Stifte) – Kupplungssteckverbinder (Buchse)

Gerätestecker (Buchse) rechteckig	°536 603 006	°536 604 006	°536 606 006	°533 760 006	°536 608 006	°536 612 006	°536 617 006	°536 625 006	°536 635 006	°533 700 006
Kabelstecker (Stifte)	532 603 006	532 604 006	532 606 006	530 760 006	532 608 006	532 612 006	532 617 006	532 625 006	532 635 006	530 700 006
Kupplungsstecker (Buchse)	"530 153 006	"530 154 006	"530 156 006	"530 753 006	"530 158 006	"530 162 006	530 170 006	530 175 006		
Kabelklemme Typ 3	630 135 006	630 135 006	630 135 006	630 138 006	630 138 006	630 138 006	630 155 006	630 155 006	630 175 006	630 175 006
Dichtung unter Gerätestecker (VPE 10)	536 945 006	536 945 006	536 945 006	536 946 006	536 946 006	536 946 006	536 947 006	536 126 006	536 136 006	536 136 006
Gehäuse für Gerätesteckverbinder	536 935 006	536 935 006	536 935 006	536 937 006	536 937 006	536 937 006	536 996 006	536 880 006	536 881 006	536 881 006
Schutzkappe Gerätestecker	536 910 006	536 910 006	536 910 006	536 911 006	536 911 006	536 911 006	536 912 006	536 913 006	536 914 006	536 914 006
Schutzkappe des Kabelsteckers	532 265 006	532 265 006	532 265 006	532 279 006	532 279 006	532 279 006	532 267 006	532 268 006	532 269 006	532 269 006
Schutzkappe Kupplungsstecker	536 910 606	536 910 606	536 910 606							

- Bei der Variante 4 Kontakte mit ø 4 mm kann der Kontakt Nr. 4 des Geräte- und Kupplungssteckverbinders als Massekontakt verwendet werden.
- ° Die Gerätesteckverbinder sind auch kompatibel mit den Kabelsteckverbindungen „Waterproof“ Seite 22 und „Waterproof mit PG-Ausgang“ Seite 26.
- " Die rechteckigen Gerätestecker und die Kupplungsstecker sind baugleich dem Typ „Rapid“ Seite 16 mit 3 bis 12 Kontakten.
- Plombierbare Steckverbinder für Gehäuse 1 und 2, siehe Kapitel: Zubehör.
- Für die Beschreibung der Montage der Gerätesteckverbinder und der Anordnung der Kontakte s. Kapitel: Technische Beschreibung.
- Für weiteres Zubehör siehe Kapitel: Zubehör.
- * Der runde Gerätestecker mit 3 bis 12 Kontakten besteht aus einem Gehäuse, einer Dichtung, einer Mutter und deren Sicherung.