

CORIO C Einhängethermostat

Laborthermostate der neuen Generation

Der CORIO™ C Einhängethermostat, das Einsteigermodell, bildet die Basis des CORIO™ Thermostatenprogramms. Die mitgelieferte Badklammer erleichtert die Montage an beliebigen Badgefäßen bis 30 Liter.

Ihre Vorteile

- Präzise Temperaturregelung
- Für interne Standardanwendungen
- Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 30 l
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Flüsterleise
- Einfache Bedienung
- Klasse I (NFL) nach DIN 12876-1



Technische Daten

Bestellnr.	9011000
Modellreihe	CORIO
Kategorie	Einhängethermostate
Arbeitstemperaturbereich (°C)	+20 ... +100
Temperaturkonstanz (°C)	±0.03
Einstell- /Anzeigeauflösung	0.1 °C
Temperaturanzeige	LED
Heizleistung (kW)	2
Umwälzleistung Förderstrom (l/min)	6
Umwälzleistung Förderdruck (bar)	0.1
Zulässige Umgebungstemperatur	5...40 °C
Abmessungen B x T x H (cm)	13.2 x 16 x 36.2
Gewicht (kg)	1.9
Kühlschlange	optional
Nutzbare Eintauchtiefe (cm)	16.6
Lieferbare Spannungsvarianten	208 - 230 V / 50-60 Hz 100 - 115 V / 50-60 Hz

Eigenschaften




100% Geprüft.

100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder CORIO™ verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle.



Kommt nicht ins Schwitzen.

CORIO™ arbeitet robust und zuverlässig – sogar bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C.



Brilliant.

Helles Display mit starker Leuchtkraft, auch aus größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.



Quick-Start.

Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.



Pflege. Leicht.

Die Geräte sehen nicht nur gut aus. Sie lassen sich durch das funktionelle Design auch spielend einfach reinigen.



Sicherheit.

CORIO™ CD entsprechen der Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 und schalten bei Übertemperatur oder Unterniveau automatisch ab.



Alles vorn.

Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen erreichen Sie einfach und bequem von vorn.



Zufrieden.

11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten einen schnellen und kompetenten JULABO Support.



Flexibilität.

Variieren Sie den Pumpenstrahl stufenlos mit der beweglichen Strahldüse.



Service 24/7.

Rund um die Uhr finden Sie passendes Zubehör, Datenblätter, Anleitungen, Fallstudien und mehr. www.julabo.com



Grüne Technologie.

Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen.



Soft. Leise.

CORIO™ Thermostatenköpfe sind schwingend gelagert. Schützt die Elektronik. Reduziert Betriebsgeräusche und Resonanzen.



JULABO. Qualität.

Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte.



Einschalten ... und los.

Intelligentes Bedienkonzept. Mit nur wenigen Handgriffen schnell und sicher einsatzbereit.



Rastet nicht aus.

Die zusätzliche Verriegelung am Stecker schafft eine sichere Verbindung. Mehr Prozesssicherheit.



Universell.

Universelle Badklammer. Für gerade Behälter. Für runde Behälter. Für Laborstative.

JULABO Kontakt

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach / Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0
info.de@julabo.com

JULABO Services

Produktfinder, Zubehörsuche, 1 PLUS Garantie, Fallstudien,
Katalogdownload, Rückruf-Service, Betriebsanleitungen,
Sicherheitsdatenblätter, Software und mehr

www.julabo.com

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.